

Link do produktu: <https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bc-p-2861.html>



Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28W - wariant BC

Cena	13,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	12303_BC
Kod producenta	02861
Kod EAN	5907451348109

Opis produktu

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28W to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne światłówki i żarówki. Urządzenie wyposażone jest w **moc 28W** oraz **długość 120 cm**, co zapewnia optymalne oświetlenie dużych powierzchni. Lampa emituje **ciepłą barwę światła 3000K**, tworząc przyjemną atmosferę w pomieszczeniu, a mleczny klosz gwarantuje równomierne rozproszenie światła bez efektu olśnienia.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Moc:** 28W
- **Długość:** 120 cm
- **Barwa światła:** ciepła 3000K
- **Kąt świecenia:** 120°
- **Typ diody:** 144x SMD 2835
- **Żywotność diody:** 40000 godzin
- **Materiał wykonania:** tworzywo PC i aluminium
- **Montaż:** natynkowy
- **Typ szybki:** mleczna
- **Zasilanie:** AC 185-265V

Najważniejsze korzyści

- **Energooszczędność:** Moc 28W pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii w porównaniu do tradycyjnych światłówek o podobnej jasności.
- **Przyjemna barwa światła:** Ciepła barwa 3000K sprzyja relaksowi i tworzy komfortowe warunki do pracy i odpoczynku.
- **Równomierne oświetlenie:** Mleczny klosz rozprasza światło, eliminując ostre cienie i refleksy.
- **Trwałość i niezawodność:** Diody SMD 2835 o żywotności do 40000 godzin gwarantują długie i bezawaryjne użytkowanie.
- **Solidna konstrukcja:** Połączenie tworzywa PC i aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia i stabilność oprawy.
- **Łatwy montaż:** Natynkowa konstrukcja i prosty system montażu pozwalają szybko i bezproblemowo zamontować lampę na ścianie lub suficie.
- **Szeroki kąt świecenia:** 120° kąt padania światła zapewnia dobre oświetlenie nawet większych pomieszczeń.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Lampa sprawdzi się w garażach, piwnicach, salach konferencyjnych i innych miejscach wymagających solidnego oświetlenia.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Lampa led oprawa natynkowa światłówka 120cm 28W jest idealna do oświetlenia pomieszczeń użytkowych takich jak garaże, piwnice, warsztaty, magazyny oraz sale konferencyjne. Doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest mocne, a

jednocześnie przyjemne dla oka światło o ciepłej barwie. Dzięki natynkowemu montażowi można ją łatwo zamontować na ścianie lub suficie, nawet w miejscach o ograniczonym dostępie do instalacji podtynkowej.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że wymiary lampy (120cm x 7,5cm x 2,5cm) oraz sposób montażu natynkowego odpowiadają warunkom technicznym pomieszczenia. Lampa jest zasilana napięciem AC 185-265V, co jest standardem w instalacjach domowych i przemysłowych. Należy pamiętać, że produkt emituje ciepłą barwę światła 3000K, więc jeśli potrzebujesz światła o innej temperaturze barwowej, warto rozważyć inny model. Ze względu na brak informacji o stopniu ochrony IP, lampa nie jest dedykowana do miejsc o wysokiej wilgotności lub zapyleniu bez dodatkowej ochrony.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Sprawdzona jakość producenta Verk** gwarantuje solidność i trwałość produktu.
- **Optymalna moc 28W** zapewnia efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii.
- **Mleczny klosz** zapewnia równomierne rozproszenie światła, co poprawia komfort użytkowania.
- **Łatwy montaż natynkowy** pozwala na szybkie i wygodne zamontowanie lampy bez skomplikowanych prac instalacyjnych.
- **Długa żywotność diod LED** do 40000 godzin to gwarancja długotrwałego użytkowania bez konieczności wymiany.

Podsumowanie

Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W to praktyczne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach użytkowych. Jej ciepła barwa światła i solidna konstrukcja zapewniają komfort i trwałość, a prosty montaż ułatwia instalację. To doskonały wybór dla osób szukających niezawodnej lampy LED o wysokiej jakości i dobrych parametrach technicznych.

FAQ

Czy ta lampa LED nadaje się do montażu w wilgotnych pomieszczeniach?

Lampa nie posiada informacji o stopniu ochrony IP, dlatego nie jest zalecana do wilgotnych pomieszczeń bez dodatkowej ochrony.

Jak długo działa dioda LED w tej lampie?

Żywotność diod LED wynosi do 40000 godzin, co zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

Czy montaż lampy jest skomplikowany?

Montaż jest prosty i natynkowy – wystarczy wywiercić otwory, zamontować szyny i nasunąć lampę na szynę.

Jaką barwę światła emituje ta lampa?

Lampa emituje ciepłą barwę światła o temperaturze 3000K, co tworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Czy ta lampa LED nadaje się do montażu w wilgotnych pomieszczeniach?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lampa nie posiada informacji o stopniu ochrony IP, dlatego nie jest zalecana do wilgotnych pomieszczeń bez dodatkowej ochrony."}},{@type":"Question","name":"Jak długo działa dioda LED w tej lampie?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Żywotność diod LED wynosi do 40000 godzin, co zapewnia długotrwałe"}}
```

i bezawaryjne użytkowanie."}},"@type":"Question","name":"Czy montaż lampy jest skomplikowany?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Montaż jest prosty i natynkowy – wystarczy wywiercić otwory, zamontować szyny i nasunąć lampę na szynę."}},"@type":"Question","name":"Jaką barwę światła emituje ta lampa?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lampa emituje ciepłą barwę światła o temperaturze 3000K, co tworzy przyjemną atmosferę w pomieszczeniu."}}}}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Lampka nocna lampa wodna z woskiem lawa lava](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka dotykowa bezprzewodowa samoprzylepna Stick Touch 3 LED do szafy](#)
- [Lampka nocna dla dzieci LED królik dotyk RGB z pilotem](#)
- [Lampka do czytania książek w nocy podświetlacz panel strona LED przenośna Verk 04130](#)
- [Projektor gwiazd astronauta lampka nocna rzutnik dla dziecka kosmos muzyka](#)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W - wariant BC", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bc-p-2861.html", "description": "Lampa led oprawa natynkowa świetlówka 120cm 28W to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale zastępuje tradycyjne świetlówki i żarówki. Urządzenie wyposażone jest w moc 28W oraz długość 120 cm, co zapewnia optymalne oświetlenie dużych powierzchni. Lampa emituje ciepłą barwę", "sku": "12303_BC", "gtin13": "5907451348109", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/lampa-led-oprawa-natynkowa-swietlowka-120cm-28w-wariant-bc-p-2861.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "10.89", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	12303_BC
Moc	28W
Długość	120 cm
Barwa światła	Ciepła 3000K
Kąt świecenia	120°
Typ diody	144x SMD 2835
Żywotność diody	40000h
Zasilanie	AC 185-265V
Montaż	Natynkowy
Materiał	Tworzywo PC, aluminium
Typ szybki	Mleczna
Wymiary	120cm x 7,5cm x 2,5cm

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent
Verk
Ostrzeżenia
Przed montażem upewnij się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach o wysokiej wilgotności bez dodatkowej ochrony. Przeznaczenie
Lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego, w pomieszczeniach takich jak garaże, piwnice, sale konferencyjne i inne przestrzenie użytkowe. Montaż
Natynkowy montaż wymaga wywiercenia otworów i zamocowania szyn montażowych. Należy stosować się do instrukcji producenta. Użytkowanie
Produkt zasilany napięciem AC 185-265V. Nie należy stosować w instalacjach o innych parametrach bez konsultacji z elektrykiem. Konserwacja
Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie po odłączeniu zasilania, używając miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków chemicznych. Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Utylizacja
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Gwarancja
Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Normy
Produkt posiada certyfikaty CE oraz RoHS potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Lampa LED natynkowa świetlówka
- **Moc:** 28W
- **Długość:** 120 cm
- **Barwa światła:** ciepła 3000K
- **Zastosowanie:** oświetlenie garaży, piwnic, sal konferencyjnych
- **Ograniczenia:** brak informacji o stopniu ochrony IP, niezalecana do wilgotnych miejsc bez ochrony
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz energooszczędnej, trwałej lampy LED o ciepłej barwie i łatwym montażu natynkowym