

Link do produktu: <https://mixagd.pl/mostek-wspornik-kierownicy-regulowany-rowerowy-ahead-28-631-8-mm-model-14557-p-4748.html>



Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy AHEAD 28,6/31,8 mm model 14557

Cena	72,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14557
Kod producenta	04748
Kod EAN	5907451361870

Opis produktu

Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower AHEAD 28,6/31,8mm to funkcjonalny element, który pozwala na precyzyjne dopasowanie pozycji kierownicy do indywidualnych potrzeb rowerzysty. Model 14557 od producenta Verk wykonany jest z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium, co zapewnia solidność konstrukcji przy zachowaniu niskiej masy. Dzięki regulacji kąta nachylenia od **0 do 60 stopni** możesz łatwo zmienić ergonomię jazdy – od wygodnej, wyprostowanej pozycji po bardziej sportową i aerodynamiczną.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14557
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** stop aluminium
- **Typ montażu:** AHEAD
- **Regulacja kąta nachylenia:** 0-60°
- **Średnica rury sterowej:** 28,6 mm (1 1/8 cala)
- **Szerokość zacisku kierownicy:** 31,8 mm
- **Długość mostka:** 110 mm
- **Długość całkowita:** 160 mm
- **Kolor:** czarny
- **W zestawie:** dwa klucze montażowe

Najważniejsze korzyści

- **Regulacja kąta nachylenia 0-60°** pozwala na idealne dopasowanie kierownicy do stylu jazdy i indywidualnej anatomii, co zwiększa komfort i kontrolę nad rowerem podczas każdej trasy.
- **Wysokiej jakości stop aluminium** łączy lekkość z wytrzymałością, dzięki czemu mostek jest trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie nie obciąża roweru.
- **Uniwersalny system montażu AHEAD** gwarantuje łatwy i szybki montaż na większości nowoczesnych rowerów,

eliminując problemy z kompatybilnością.

- **Optymalna długość mostka 110 mm** oraz całkowita 160 mm zapewniają stabilność prowadzenia i precyzję sterowania, co przekłada się na bezpieczeństwo jazdy.
- **Czarny kolor** nadaje estetyczny, uniwersalny wygląd, który harmonizuje z większością rowerów, podkreślając ich sportowy charakter.
- **W zestawie dwa klucze montażowe** ułatwiają szybki i bezproblemowy montaż, dzięki czemu nie musisz szukać dodatkowych narzędzi.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Mostek regulowany jest idealnym rozwiązaniem do rowerów miejskich, trekkingowych oraz górskich, gdzie komfort i ergonomia jazdy mają kluczowe znaczenie. Sprawdzi się doskonale podczas długich przejażdżek rekreacyjnych, pozwalając na wygodne ustawienie kierownicy pod kątem sprzyjającym wyprostowanej pozycji. Również rowerzyści preferujący dynamiczną jazdę i sportowe zjazdy docenią możliwość szybkiej zmiany kąta, co poprawia aerodynamikę i kontrolę nad rowerem. Osoby z dolegliwościami kręgosłupa znajdą w tym mostku wsparcie, ponieważ regulacja kąta zmniejsza napięcie mięśni i poprawia ergonomie. To także świetny wybór dla tych, którzy często zmieniają styl jazdy lub dzielą rower z innymi użytkownikami o różnych preferencjach.

Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że Twój rower posiada rurę sterową o średnicy **28,6 mm (1 1/8 cala)** oraz kierownicę z zaciskiem o szerokości **31,8 mm**. Mostek jest przeznaczony do montażu w systemie AHEAD, więc nie będzie kompatybilny z innymi standardami, np. klasycznym gwintowanym. Sprawdź, czy długość mostka **110 mm** odpowiada Twoim potrzebom – jest to długość optymalna dla stabilności i komfortu, ale w przypadku specyficznych wymagań możesz rozważyć inne modele. Montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi poza dołączonymi kluczami. Podczas instalacji zwróć uwagę na prawidłowe dokręcenie śrub, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość połączenia. Jeśli planujesz intensywne użytkowanie w trudnym terenie, regularnie sprawdzaj stan mostka i dokręcenie śrub.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model **14557** od znanego producenta **Verk** gwarantuje solidność wykonania i trwałość, co przekłada się na długie i bezproblemowe użytkowanie.
- **Regulacja kąta 0-60°** daje szerokie możliwości dopasowania pozycji kierownicy do różnych stylów jazdy i warunków terenowych.
- Wykonanie ze stopu aluminium zapewnia lekkość, co wpływa na komfort jazdy i łatwość manewrowania rowerem.
- Kompatybilność z popularnym systemem montażowym AHEAD oraz standardowymi wymiarami ułatwia wymianę i montaż bez konieczności przeróbek.
- Dołączone dwa klucze montażowe pozwalają na szybkie i wygodne zamontowanie mostka bez potrzeby dokupowania narzędzi.
- Czarny kolor mostka pasuje do większości rowerów, co pozwala zachować estetyczny i spójny wygląd sprzętu.

Podsumowanie

Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower AHEAD 28,6/31,8mm to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które znacząco podnosi komfort jazdy. Regulacja kąta nachylenia pozwala na idealne dopasowanie kierownicy do Twoich potrzeb, a solidna konstrukcja z aluminium zapewnia lekkość i wytrzymałość. To doskonały wybór dla rowerzystów ceniących ergonomie, uniwersalność i łatwość montażu, zarówno w rowerach miejskich, trekkingowych, jak i górskich.

FAQ

Do jakich rowerów pasuje mostek regulowany AHEAD 28,6/31,8 mm?

Mostek jest przeznaczony do rowerów wyposażonych w rurę sterową o średnicy 28,6 mm oraz kierownicę z zaciskiem 31,8 mm, montowanych w systemie AHEAD. Sprawdzi się w rowerach miejskich, trekkingowych i górskich, które posiadają ten standard.

Jak działa regulacja kąta nachylenia mostka?

Regulacja kąta nachylenia od 0 do 60 stopni pozwala na dostosowanie pozycji kierownicy do indywidualnych potrzeb rowerzysty. Możesz ustawić kierownicę bardziej pionowo dla komfortowej jazdy lub bardziej pochyloną dla lepszej aerodynamiki i kontroli.

Czy montaż mostka jest skomplikowany?

Montaż jest prosty i szybki dzięki dołączonym dwóm kluczom montażowym. Wystarczy zdjąć stary mostek, zamontować nowy i dokręcić śruby zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę na prawidłowe dokręcenie dla bezpieczeństwa.

Czy mostek jest trwały i wytrzymały?

Tak, mostek wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium, co zapewnia lekkość i jednocześnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałe użytkowanie.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem mostka regulowanego?

Przed zakupem sprawdź, czy Twój rower ma rurę sterową o średnicy 28,6 mm i zacisk kierownicy 31,8 mm oraz czy system montażowy to AHEAD. Upewnij się również, że długość mostka 110 mm odpowiada Twoim preferencjom jazdy.

Czy ten mostek poprawi komfort jazdy przy problemach z kręgosłupem?

Tak, możliwość regulacji kąta nachylenia pozwala na ustawienie kierownicy w pozycji zmniejszającej napięcie mięśni i poprawiającej ergonomię, co jest szczególnie korzystne dla osób z dolegliwościami kręgosłupa.

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakich rowerów pasuje

mostek regulowany AHEAD 28,6/31,8 mm?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Mostek jest przeznaczony do rowerów wyposażonych w rurę sterową o średnicy 28,6 mm oraz kierownicę z zaciskiem 31,8 mm, montowanych w systemie AHEAD. Sprawdzi się w rowerach miejskich, trekkingowych i górskich, które posiadają ten standard."}},{"@type":"Question","name":"Jak działa regulacja kąta nachylenia mostka?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Regulacja kąta nachylenia od 0 do 60 stopni pozwala na dostosowanie pozycji kierownicy do indywidualnych potrzeb rowerzysty. Możesz ustawić kierownicę bardziej pionowo dla komfortowej jazdy lub bardziej pochyloną dla lepszej aerodynamiki i kontroli."}},{"@type":"Question","name":"Czy montaż mostka jest skomplikowany?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Montaż jest prosty i szybki dzięki dołączonym dwóm kluczom montażowym. Wystarczy zdjąć stary mostek, zamontować nowy i dokręcić śruby zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę na prawidłowe dokręcenie dla bezpieczeństwa."}},{"@type":"Question","name":"Czy mostek jest trwały i wytrzymały?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, mostek wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium, co zapewnia lekkość i jednocześnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałe użytkowanie."}},{"@type":"Question","name":"Na co zwrócić uwagę przed zakupem mostka regulowanego?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przed zakupem sprawdź, czy Twój rower ma rurę sterową o średnicy 28,6 mm i zacisk kierownicy 31,8 mm oraz czy system montażowy to AHEAD. Upewnij się również, że długość mostka 110 mm odpowiada Twoim preferencjom jazdy."}},{"@type":"Question","name":"Czy ten mostek poprawi komfort jazdy przy problemach z kręgosłupem?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, możliwość regulacji kąta nachylenia pozwala na ustawienie kierownicy w pozycji zmniejszającej napięcie mięśni i poprawiającej ergonomię, co jest szczególnie korzystne dla osób z dolegliwościami kręgosłupa."}}}

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	14557
Producent	Verk
Materiał	Stop aluminium
Typ montażu	AHEAD
Regulacja kąta nachylenia	0-60°
Średnica rury sterowej	28,6 mm (1 1/8 cala)
Szerokość zacisku kierownicy	31,8 mm
Długość mostka	110 mm
Długość całkowita	160 mm
Kolor	Czarny

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Produkt wyprodukowany przez firmę Verk, specjalizującą się w komponentach rowerowych.
Ostrzeżenia Przed montażem upewnij się, że mostek jest kompatybilny z Twoim rowerem (średnica rury sterowej 28,6 mm i zacisku 31,8 mm). Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub wypadku.
Przeznaczenie Mostek przeznaczony do rowerów z systemem montażowym AHEAD, w tym rowerów miejskich, trekkingowych i górskich.
Montaż Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, używając dołączonych kluczy montażowych. Należy dokładnie dokręcić śruby, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
Użytkowanie Regularnie sprawdzaj stan mostka i dokręcenie śrub, szczególnie po intensywnych przejażdżkach lub w trudnym terenie.
Konserwacja Wycieraj mostek z zabrudzeń i zabezpieczaj przed korozją, szczególnie jeśli rower jest używany w wilgotnych warunkach.
Przechowywanie Przechowuj rower w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom elementów metalowych.
Utylizacja Produkt wykonany ze stopu aluminium podlega recyklingowi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych.
Gwarancja Produkt objęty jest gwarancją producenta – szczegóły dostępne u sprzedawcy.
Normy Produkt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa obowiązujące dla komponentów rowerowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj

produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy
- **Najważniejsze parametry:** regulacja kąta 0-60°, średnica rury sterowej 28,6 mm, szerokość zacisku kierownicy 31,8 mm, długość mostka 110 mm, materiał stop aluminium
- **Zastosowanie:** rowery miejskie, trekkingowe, górskie z systemem montażowym AHEAD
- **Ograniczenia:** niekompatybilny z innymi systemami montażowymi niż AHEAD, wymaga rury sterowej 28,6 mm i zacisku 31,8 mm
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz regulacji kąta kierownicy dla komfortu i ergonomii, zależy Ci na lekkim i trwałym mostku, szukasz uniwersalnego rozwiązania do popularnych rowerów