

Link do produktu: <https://mixagd.pl/mostek-wspornik-kierownicy-regulowany-rowerowy-na-rower-ahead-28-631-8mm-p-4748.html>



Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower AHEAD 28,6/31,8mm

Cena	72,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	14557
Kod producenta	04748
Kod EAN	5907451361870

Opis produktu

Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower AHEAD 28,6/31,8mm to niezbędny element dla każdego rowerzysty, który ceni sobie komfort i precyzyjne dopasowanie pozycji jazdy. Dzięki regulacji kąta nachylenia od **0 do 60 stopni** umożliwia łatwe dostosowanie kierownicy do indywidualnych potrzeb, niezależnie czy preferujesz wyprostowaną, relaksującą pozycję, czy bardziej aerodynamiczną i agresywną podczas szybkiej jazdy. Model **14557** od producenta **Verk** wykonany jest z trwałego stopu aluminium, co gwarantuje lekkość i wytrzymałość, a średnica rury sterowej **28,6 mm (1 1/8 cala)** oraz szerokość zacisku kierownicy **31,8 mm** zapewniają szeroką kompatybilność z popularnymi rowerami typu ahead.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 14557
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** stop aluminium
- **Typ:** AHEAD
- **Regulacja kąta nachylenia:** 0-60°
- **Średnica rury sterowej:** 28,6 mm (1 1/8 cala)
- **Szerokość zacisku kierownicy:** 31,8 mm
- **Długość mostka:** 110 mm
- **Długość całkowita:** 160 mm
- **Kolor:** czarny

Najważniejsze korzyści

- **Regulacja kąta nachylenia** pozwala na idealne dopasowanie pozycji kierownicy do stylu jazdy i anatomii, co zwiększa komfort i kontrolę nad rowerem.
- **Wysokiej jakości stop aluminium** zapewnia lekkość i trwałość, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia.
- **Uniwersalny system montażu AHEAD** gwarantuje łatwy montaż i kompatybilność z większością nowoczesnych

rowerów.

- **Optymalna długość mostka 110 mm** oraz całkowita 160 mm wpływa na stabilność i precyzję prowadzenia roweru.
- **Czarny kolor** nadaje estetyczny, uniwersalny wygląd, który pasuje do większości rowerów.
- **W zestawie dwa klucze montażowe** ułatwiają szybki i bezproblemowy montaż.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Mostek regulowany idealnie sprawdzi się w rowerach miejskich, trekkingowych i górskich, gdzie ważna jest możliwość dostosowania pozycji kierownicy do różnych warunków jazdy. To świetne rozwiązanie dla osób, które często zmieniają styl jazdy – od komfortowej, wyprostowanej pozycji podczas rekreacyjnych przejażdżek, po bardziej sportową i aerodynamiczną podczas szybkich zjazdów czy treningów. Również rowerzyści z problemami kręgosłupa docenią możliwość regulacji kąta, która zmniejsza napięcie mięśni i poprawia ergonomię.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem upewnij się, że Twój rower posiada standardową rurę sterową o średnicy **28,6 mm (1 1/8 cala)** oraz kierownicę o średnicy zacisku **31,8 mm**. Mostek jest przeznaczony do systemu montażowego typu AHEAD, więc nie będzie kompatybilny z rowerami z innymi standardami. Sprawdź również, czy długość mostka **110 mm** odpowiada Twoim preferencjom i stylowi jazdy. Jeśli potrzebujesz innego kąta nachylenia lub rozmiaru, rozważ inne modele.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model **14557** od renomowanego producenta **Verk** gwarantuje solidność wykonania i trwałość.
- **Regulacja kąta 0-60°** daje szerokie możliwości dostosowania pozycji kierownicy.
- Wykonanie ze stopu aluminium łączy lekkość z wytrzymałością, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
- Kompatybilność z popularnym systemem AHEAD i standardowymi wymiarami ułatwia montaż i wymianę.
- W zestawie znajdują się niezbędne klucze montażowe, co pozwala na szybkie i wygodne zamontowanie mostka.

Podsumowanie

Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower AHEAD 28,6/31,8mm to praktyczne i trwałe rozwiązanie, które podniesie komfort każdej jazdy. Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia i solidnej konstrukcji z aluminium, zapewnia precyzyjne dopasowanie i bezpieczeństwo. To idealny wybór dla rowerzystów ceniących ergonomię i uniwersalność.

FAQ

Do jakich rowerów pasuje ten mostek regulowany?

Mostek pasuje do rowerów z systemem montażowym AHEAD, posiadających rurę sterową o średnicy 28,6 mm i kierownicę o średnicy zacisku 31,8 mm.

Jakie są możliwości regulacji kąta nachylenia mostka?

Mostek umożliwia regulację kąta nachylenia kierownicy w zakresie od 0 do 60 stopni, co pozwala na dopasowanie pozycji jazdy do indywidualnych potrzeb.

Czy montaż mostka jest skomplikowany?

Montaż jest prosty i odbywa się za pomocą dołączonych dwóch kluczy montażowych. Należy jednak upewnić się, że mostek jest kompatybilny z rowerem.

Z jakiego materiału wykonany jest mostek?

Mostek wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium, co zapewnia lekkość i trwałość konstrukcji.

```

{"context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "Do jakich rowerów pasuje ten mostek regulowany?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Mostek pasuje do rowerów z systemem montażowym AHEAD, posiadających rurę sterową o średnicy 28,6 mm i kierownicę o średnicy zacisku 31,8 mm."}}, {"@type": "Question", "name": "Jakie są możliwości regulacji kąta nachylenia mostka?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Mostek umożliwia regulację kąta nachylenia kierownicy w zakresie od 0 do 60 stopni, co pozwala na dopasowanie pozycji jazdy do indywidualnych potrzeb."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy montaż mostka jest skomplikowany?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Montaż jest prosty i odbywa się za pomocą dołączonych dwóch kluczy montażowych. Należy jednak upewnić się, że mostek jest kompatybilny z rowerem."}}, {"@type": "Question", "name": "Z jakiego materiału wykonany jest mostek?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Mostek wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium, co zapewnia lekkość i trwałość konstrukcji."}}]}

```

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy na rower  
AHEAD 28,6/31,8mm", "url": "https://mixagd.pl/mostek-wspornik-kierownicy-regulowany-rowerowy-na-rower-  
ahead-28-6-31-8mm-p-4748.html", "description": ".sg-ai-desc{font-size:8pt;line-height:1.72}.sg-ai-desc p{margin:0 0 7pt}.sg-  
ai-desc h2{font-size:13pt;line-height:1.25;margin:13pt 0 6pt;color:#34495e}.sg-ai-desc ul{margin:0 0 9pt 11pt}.sg-ai-desc  
li{margin:3pt 0}.sg-ai-desc strong{font-weight:700}.sg-ai-desc .ai-note{background:#f8fafc;border-", "sku": "14557",  
"gtin13": "5907451361870", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/mostek-wspornik-kierownicy-regulowany-  
rowerowy-na-rower-ahead-28-6-31-8mm-p-4748.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "59.00", "availability":  
"https://schema.org/InStock" } }
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	14557
Producent	Verk
Materiał	Stop aluminium
Typ montażu	AHEAD
Regulacja kąta nachylenia	0-60°

Średnica rury sterowej	28,6 mm (1 1/8 cala)
Szerokość zacisku kierownicy	31,8 mm
Długość mostka	110 mm
Długość całkowita	160 mm
Kolor	czarny

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk – renomowany producent akcesoriów rowerowych.
Ostrzeżenia
Przed montażem upewnij się, że mostek jest kompatybilny z Twoim rowerem pod względem średnicy rury sterowej i kierownicy. Nie przekraczaj maksymalnego momentu dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzeń.
Przeznaczenie
Mostek przeznaczony do rowerów z systemem montażowym AHEAD i rurą sterową o średnicy 28,6 mm.
Montaż
Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, przy użyciu dołączonych kluczy montażowych. Zaleca się kontrolę dokręcenia śrub po pierwszych kilometrach jazdy.
Użytkowanie
Regularnie sprawdzaj stan mostka i dokręcenie śrub, szczególnie po intensywnej jeździe terenowej lub dłuższym użytkowaniu.
Konserwacja
Czyść mostek wilgotną szmatką, unikaj agresywnych środków chemicznych. Smaruj gwinty śrub podczas montażu.
Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wilgoci.
Utylizacja
Produkt wykonany z aluminium podlega recyklingowi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
Gwarancja
Produkt objęty jest gwarancją producenta. Szczegóły dostępne u sprzedawcy.
Normy
Produkt spełnia standardy jakościowe obowiązujące dla akcesoriów rowerowych.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: mostek wspornik kierownicy regulowany rowerowy
- Najważniejsze parametry: regulacja kąta 0-60°, średnica rury sterowej 28,6 mm, zacisk kierownicy 31,8 mm, długość mostka 110 mm
- Zastosowanie: dopasowanie pozycji kierownicy w rowerach z systemem AHEAD
- Ograniczenia: kompatybilny tylko z rurą sterową 28,6 mm i zaciskiem 31,8 mm
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz regulacji kąta kierownicy dla komfortu i ergonomii jazdy