

Link do produktu: <https://mixagd.pl/sciagacz-do-sprezyn-sciski-sciagacze-380mm-2-szt-p-3975.html>



Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt.

Cena	40,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11253
Kod producenta	03975
Kod EAN	5907451322864

Opis produktu

Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt. to niezbędne narzędzie dla każdego mechanika i majsterkowicza dbającego o stan amortyzatorów w samochodzie. Zestaw dwóch solidnych ściągaczy o długości **38 cm** pozwala na bezpieczne i precyzyjne ściąganie sprężyn podczas przeglądów i napraw zawieszenia. Wykonane ze stali, wyposażone w **drobnozwojowy gwint**, zapewniają stabilną i łatwą pracę nawet pod dużym obciążeniem.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 11253
- **Producent:** Verk
- **Długość:** 380 mm
- **Materiał:** stal
- **Drobnozwojowy gwint** ułatwiający precyzyjną regulację
- **Rozstaw:** 8 cm
- **Uchwyt:** wyprofilowany dla stabilnego trzymania sprężyny
- **Obsługa:** klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm
- **Zestaw:** 2 sztuki w oryginalnym opakowaniu

Najważniejsze korzyści

- Dzięki **solidnej konstrukcji ze stali** ściągacze są trwałe i odporne na uszkodzenia podczas pracy z dużym obciążeniem.
- **Drobnozwojowy gwint** pozwala na precyzyjne i bezpieczne zaciskanie sprężyn, minimalizując ryzyko uszkodzenia elementów zawieszenia.
- **Wyprofilowane uchwyty** gwarantują stabilne trzymanie sprężyny, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Zestaw dwóch ściągaczy umożliwia jednoczesną pracę na obu końcach sprężyny, co przyspiesza i ułatwia montaż lub demontaż.
- Możliwość obsługi za pomocą standardowego klucza z grzechotką 1/2 lub klucza 21 mm sprawia, że narzędzia są kompatybilne z powszechnie używanym sprzętem warsztatowym.
- Produkt fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowanie, co gwarantuje pełną kompletność i jakość.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt. idealnie nadaje się do serwisowania i napraw zawieszenia samochodowego, szczególnie podczas wymiany amortyzatorów i sprężyn. Sprawdzi się w warsztatach samochodowych, u mechaników oraz w garażach majsterkowiczów, którzy chcą samodzielnie dbać o bezpieczeństwo i komfort jazdy. Narzędzia te są przydatne przy naprawach samochodów osobowych, gdzie precyzyjne i bezpieczne ściąganie sprężyn jest kluczowe.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że długość ściągaczy **380 mm** oraz rozstaw **8 cm** odpowiadają rozmiarom sprężyn w Twoim pojeździe. Sprawdź, czy posiadasz odpowiedni klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm do obsługi gwintu. W przypadku większych lub niestandardowych sprężyn może być konieczne użycie innego typu ściągaczy. Zwróć także uwagę na materiał i jakość wykonania – stalowa konstrukcja gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model **11253** od renomowanego producenta Verk to sprawdzone narzędzie o potwierdzonej jakości i wytrzymałości.
- **Drobnozwojowy gwint** zwiększa precyzję pracy i bezpieczeństwo podczas ściągania sprężyn.
- Zestaw dwóch ściągaczy pozwala na efektywną i szybką obsługę sprężyn, co jest dużym ułatwieniem w warsztacie.
- Wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilność i komfort pracy, minimalizując ryzyko poślizgu.
- Produkt jest gotowy do użycia z popularnymi kluczami, co zwiększa jego uniwersalność.

Podsumowanie

Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt. to praktyczne i solidne narzędzie, które ułatwi każdą naprawę zawieszenia. Dzięki trwałej konstrukcji i precyzyjnemu gwintowi zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy. To inwestycja, która przyda się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i w domowym garażu.

FAQ

Do czego służy ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt.?

Służy do bezpiecznego i precyzyjnego ściągania sprężyn amortyzatorów podczas ich naprawy lub wymiany w samochodach osobowych.

Jakie narzędzia są potrzebne do obsługi tych ściągaczy?

Do obsługi ściągaczy potrzebny jest klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm, które umożliwiają dokręcanie drobnozwojowego gwintu.

Czy zestaw ściągaczy pasuje do wszystkich typów sprężyn samochodowych?

Zestaw jest przeznaczony do sprężyn o długości i rozstawie odpowiadającym 380 mm długości i 8 cm rozstawu ściągaczy. Do większych sprężyn mogą być potrzebne inne modele.

Jak dbać o ściągacze, aby służyły długo?

Po użyciu należy czyścić i smarować gwint, przechowywać narzędzia w suchym miejscu oraz unikać nadmiernego obciążenia podczas pracy.

```
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Do czego służy ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt.?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Służy do bezpiecznego i precyzyjnego ściągania sprężyn amortyzatorów podczas ich naprawy lub wymiany w samochodach osobowych." } }, { "@type": "Question", "name": "Jakie narzędzia są potrzebne do obsługi tych ściągaczy?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Do obsługi ściągaczy potrzebny jest klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm, które umożliwiają dokręcanie drobnozwojowego gwintu." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy zestaw ściągaczy pasuje do wszystkich typów sprężyn samochodowych?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zestaw jest przeznaczony do sprężyn o długości i rozstawie odpowiadającym 380 mm długości i 8 cm rozstawu ściągaczy. Do większych sprężyn mogą być potrzebne inne modele." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak dbać o ściągacze, aby służyły" }
```

długo?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Po użyciu należy czyścić i smarować gwint, przechowywać narzędzia w suchym miejscu oraz unikać nadmiernego obciążenia podczas pracy."}}}]}

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt.", "url": "https://mixagd.pl/sciagacz-do-sprezyn-sciski-sciagacze-380mm-2-szt-p-3975.html", "description": "Ściągacz do sprężyn ściski ściągacze 380mm 2 szt. to niezbędne narzędzie dla każdego mechanika i majsterkowicza dbającego o stan amortyzatorów w samochodzie. Zestaw dwóch solidnych ściągaczy o długości 38 cm pozwala na bezpieczne i precyzyjne ściąganie sprężyn podczas przeglądów i napraw zawieszenia", "sku": "11253", "gtin13": "5907451322864", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mixagd.pl/sciagacz-do-sprezyn-sciski-sciagacze-380mm-2-szt-p-3975.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "32.85", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	11253
Producent	Verk
Długość	380 mm
Materiał	stal
Drobnozwojowy gwint	tak
Rozstaw	8 cm
Obsługa	klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm
Zestaw	2 sztuki

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwieProducentVerk – producent narzędzi o wysokiej jakości wykonania.OstrzeżeniaPodczas używania ściągaczy należy zachować ostrożność, aby uniknąć urazów. Pracować w rękawicach ochronnych i stosować odpowiednie narzędzia do dokręcania śrub.PrzeznaczenieŚciągacze przeznaczone do bezpiecznego ściągania sprężyn amortyzatorów samochodowych.MontażŚciągacze montować na sprężynie zgodnie z

instrukcją, stosując klucz z grzechotką 1/2 lub klucz 21 mm. Użytkowanie Używać wyłącznie do ściągania sprężyn, unikać nadmiernego obciążenia i gwałtownych ruchów. Konserwacja Po użyciu czyścić i smarować gwint, aby zapobiec korozji i zapewnić długą żywotność. Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych. Utylizacja Zużyte narzędzia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi warunkami. Normy Produkt spełnia standardy jakości stosowane w branży narzędziowej.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** zestaw 2 ręcznych ściągaczy do sprężyn samochodowych
- **Najważniejsze parametry:** długość 380 mm, rozstaw 8 cm,

drobnozwojowy gwint, stalowa konstrukcja

- **Zastosowanie:** serwis i naprawa amortyzatorów, bezpieczne ściąganie sprężyn w samochodach osobowych
- **Ograniczenia:** przeznaczone do sprężyn o rozmiarach odpowiadających długości i rozstawowi ściągaczy, wymagają klucza 1/2 lub 21 mm
- **Kiedy warto kupić:** przy samodzielnej naprawie zawieszenia, wyposażeniu warsztatu lub jako narzędzie do regularnej konserwacji amortyzatorów