

Link do produktu: <https://mixagd.pl/uszczelka-pod-drzwi-piankowa-antyprzeciągowa-zatrzymuje-zimno-przeciągi-brązowa-podwójna-p-738.html>



## Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi brązowa podwójna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>9,40 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>27740_BR</b>      |
| Kod producenta   | <b>00738</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907451382646</b> |

### Opis produktu

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi brązowa podwójna to praktyczne i skuteczne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć wnętrza przed utratą ciepła oraz nieprzyjemnymi przeciągami. Produkt marki Verk, model 27740\_BR, wykonany jest z trwałej pianki i pokryty sztuczną skórą, co zapewnia elastyczność i długotrwałe użytkowanie. Uszczelka ma maksymalną długość **96 cm** oraz średnicę pianki **2,5 cm**, co umożliwia dopasowanie do większości standardowych drzwi o grubości do **3 cm**.

#### Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 27740\_BR
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** pianka, sztuczna skóra
- **Maksymalna długość:** 96 cm
- **Średnica pianki:** 2,5 cm
- **Długość jednej pianki:** 32 cm
- **Maksymalna grubość drzwi:** 3 cm
- **Kolor:** brązowy
- **Montaż:** wsuwana pod drzwi, bez narzędzi
- **Zestaw zawiera:** 6 pianek, pokrowiec, oryginalne opakowanie

#### Najważniejsze korzyści

- **Skuteczna izolacja termiczna** – uszczelka zatrzymuje zimne powietrze przed dostaniem się do pomieszczenia, co pomaga utrzymać komfortową temperaturę i zmniejsza koszty ogrzewania.
- **Eliminacja przeciągów** – dzięki szczelnemu dopasowaniu pod drzwiami eliminuje nieprzyjemne chłodne podmuchy, zwiększając komfort użytkowania pomieszczeń.
- **Łatwy montaż bez narzędzi** – uszczelkę wystarczy wsunąć pod drzwi, bez konieczności używania kleju czy

---

specjalistycznych narzędzi, co pozwala na szybkie i wygodne zastosowanie.

- **Uniwersalne dopasowanie** – elastyczna konstrukcja i możliwość skracania długości umożliwiają dopasowanie do większości drzwi o grubości do 3 cm.
- **Estetyczny wygląd** – brązowy kolor harmonizuje z różnymi rodzajami drzwi, nie rzucając się w oczy i zachowując elegancki wygląd.
- **Wszechstronne zastosowanie** – produkt sprawdzi się zarówno w sezonie jesienno-zimowym, chroniąc przed zimmem, jak i latem, ograniczając napływ gorącego powietrza i poprawiając efektywność klimatyzacji.
- **Kompletny zestaw** – w opakowaniu znajduje się 6 pianek oraz pokrowiec, co ułatwia przechowywanie i wielokrotne użycie uszczelki.
- **Trwałość i elastyczność** – połączenie pianki z sztuczną skórą gwarantuje odporność na odkształcenia i długotrwałe zachowanie właściwości uszczelniających.

## Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi to idealne rozwiązanie do mieszkań, domów, biur oraz innych pomieszczeń, w których występuje problem z przeciągami i utratą ciepła pod drzwiami. Sprawdzi się przy drzwiach wejściowych, balkonowych oraz wewnętrznych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy izolacja termiczna jest kluczowa. Latem pomoże ograniczyć napływ gorącego powietrza, co poprawi efektywność klimatyzacji i obniży koszty chłodzenia. Produkt jest także doskonały w miejscach, gdzie chcemy poprawić komfort cieplny bez konieczności kosztownych remontów.

## Jak używać i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto dokładnie zmierzyć grubość drzwi – uszczelka pasuje do drzwi o maksymalnej grubości **3 cm**. Należy też sprawdzić długość szczeliny pod drzwiami, aby dobrać odpowiednią długość uszczelki – maksymalna długość to **96 cm**, którą można łatwo skrócić do potrzebnego wymiaru. Montaż jest bardzo prosty – wystarczy wsunąć uszczelkę pod drzwi, bez użycia kleju czy narzędzi. W przypadku niestandardowych drzwi lub bardzo szerokich szczelin warto rozważyć inne rozwiązania lub dodatkowe uszczelnienia. Należy unikać montażu na drzwiach o grubości przekraczającej 3 cm, ponieważ uszczelka może nie zapewnić odpowiedniej szczelności.

## Dlaczego warto wybrać ten model?

- Model 27740\_BR od renomowanego producenta Verk gwarantuje solidne wykonanie i trwałość produktu.
- Połączenie pianki i sztucznej skóry zapewnia elastyczność, skuteczną izolację i odporność na odkształcenia.
- Prosty montaż bez kleju i narzędzi pozwala na szybkie i wygodne zastosowanie bez dodatkowych kosztów.
- Kompletny zestaw z 6 piankami i pokrowcem ułatwia przechowywanie i wielokrotne użytkowanie uszczelki.
- Brązowy kolor estetycznie komponuje się z większością drzwi, nie rzucając się w oczy i zachowując schludny wygląd.
- Uniwersalność zastosowania – sprawdzi się zarówno w domach, jak i biurach, poprawiając komfort cieplny i ograniczając przeciągi.

## Podsumowanie

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi brązowa podwójna to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie, które znacząco poprawi komfort cieplny Twojego domu lub biura. Łatwa w montażu, trwała i uniwersalna, pozwala ograniczyć straty ciepła i nieprzyjemne przeciągi bez konieczności kosztownych remontów. To produkt, który warto mieć pod ręką, aby szybko i skutecznie zabezpieczyć wnętrze przed zimmem i chłodem.

## FAQ

---

Do jakiej grubości drzwi pasuje uszczelka Verk 27740\_BR?

Uszczelka jest przeznaczona do drzwi o maksymalnej grubości 3 cm. Przekroczenie tej grubości może powodować niewłaściwe dopasowanie i zmniejszenie skuteczności izolacji.

Czy montaż uszczelki wymaga użycia narzędzi lub kleju?

Nie, montaż jest bardzo prosty i polega na wsunięciu uszczelki pod drzwi. Nie potrzeba kleju ani żadnych narzędzi, co pozwala na szybkie i wygodne zastosowanie.

Czy uszczelkę można skracać na wymiar?

Tak, maksymalna długość uszczelki to 96 cm, którą można łatwo skrócić do potrzebnej długości, aby idealnie dopasować ją do szerokości drzwi.

Czy uszczelka sprawdzi się również latem?

Tak, uszczelka ogranicza napływ gorącego powietrza do pomieszczenia, co poprawia efektywność klimatyzacji i pomaga utrzymać przyjemną temperaturę także w sezonie letnim.

Co zawiera zestaw uszczelki Verk 27740\_BR?

Zestaw zawiera 6 pianek uszczelniających, pokrowiec do przechowywania oraz oryginalne opakowanie, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie produktu.

Jak dbać o uszczelkę, aby służyła jak najdłużej?

Uszczelkę można czyścić wilgotną ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych. Przechowywać należy ją w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakiej grubości drzwi pasuje uszczelka Verk 27740_BR?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Uszczelka jest przeznaczona do drzwi o maksymalnej grubości 3 cm. Przekroczenie tej grubości może powodować niewłaściwe dopasowanie i zmniejszenie skuteczności izolacji."}},{"@type":"Question","name":"Czy montaż uszczelki wymaga użycia narzędzi lub kleju?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Nie, montaż jest bardzo prosty i polega na wsunięciu uszczelki pod
```

drzwi. Nie potrzeba kleju ani żadnych narzędzi, co pozwala na szybkie i wygodne zastosowanie."}},{ "@type": "Question", "name": "Czy uszczelkę można skracać na wymiar?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, maksymalna długość uszczelki to 96 cm, którą można łatwo skrócić do potrzebnej długości, aby idealnie dopasować ją do szerokości drzwi."}}, {"@type": "Question", "name": "Czy uszczelka sprawdzi się również latem?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Tak, uszczelka ogranicza napływ gorącego powietrza do pomieszczenia, co poprawia efektywność klimatyzacji i pomaga utrzymać przyjemną temperaturę także w sezonie letnim."}}, {"@type": "Question", "name": "Co zawiera zestaw uszczelki Verk 27740\_BR?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Zestaw zawiera 6 pianek uszczelniających, pokrowiec do przechowywania oraz oryginalne opakowanie, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie produktu."}}, {"@type": "Question", "name": "Jak dbać o uszczelkę, aby służyła jak najdłużej?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Uszczelkę można czyścić wilgotną ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych. Przechowywać należy ją w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego."}}]}

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Model                    | 27740_BR                                   |
| Producent                | Verk                                       |
| Materiał                 | pianka, sztuczna skóra                     |
| Maksymalna długość       | 96 cm                                      |
| Średnica pianki          | 2,5 cm                                     |
| Długość jednej pianki    | 32 cm                                      |
| Maksymalna grubość drzwi | 3 cm                                       |
| Kolor                    | brązowy                                    |
| Montaż                   | wsuwana pod drzwi, bez narzędzi            |
| Zestaw zawiera           | 6 pianek, pokrowiec, oryginalne opakowanie |

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

---

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniuProducentVerk – renomowany producent specjalizujący się w akcesoriach do domu i izolacji.OstrzeżeniaProdukt przeznaczony do stosowania na drzwiach o maksymalnej grubości 3 cm. Nie stosować na drzwiach o większej grubości, aby uniknąć niewłaściwej szczelności i uszkodzeń uszczelki.PrzeznaczenieUszczelka służy do izolacji termicznej i eliminacji przeciągów pod drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi.MontażProsty montaż – uszczelkę wsunąć pod drzwi bez użycia kleju i narzędzi. Przed montażem należy zmierzyć grubość drzwi i długość szczeliny.UżytkowanieProdukt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, odporny na odkształcenia dzięki zastosowanym materiałom.KonserwacjaW razie potrzeby czyścić wilgotną ściereczką. Unikać stosowania agresywnych środków chemicznych.PrzechowywaniePrzechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.UtylizacjaProdukt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.GwarancjaProdukt objęty gwarancją producenta Verk zgodnie z obowiązującymi przepisami.NormyProdukt spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa obowiązujące dla akcesoriów izolacyjnych.

## Producent

Verk

## Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

## Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz

---

parametrami technicznymi.

## Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

## Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

## Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

## Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

## Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

## Normy

---

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

## Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa
- Model: 27740\_BR
- Producent: Verk
- Materiał: pianka i sztuczna skóra
- Maksymalna długość: 96 cm, możliwość skracania
- Średnica pianki: 2,5 cm
- Maksymalna grubość drzwi: 3 cm
- Kolor: brązowy
- Montaż: wsuwana pod drzwi, bez narzędzi
- Zastosowanie: izolacja termiczna, eliminacja przeciągów, poprawa komfortu cieplnego
- Ograniczenia: nie stosować na drzwiach grubszych niż 3 cm
- Kiedy warto kupić: gdy potrzebujesz skutecznej i łatwej w montażu uszczelki do standardowych drzwi, aby zatrzymać zimno i przeciągi