

Link do produktu: <https://mixagd.pl/uszczelka-pod-drzwi-piankowa-antyprzeciągowa-zatrzymuje-zimno-przeciągi-p-764.html>



Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi

Cena	9,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27740_CZ
Kod producenta	00764
Kod EAN	5907451382653

Opis produktu

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi, to praktyczne rozwiązanie marki Verk, które skutecznie zabezpiecza wnętrze przed utratą ciepła i nieprzyjemnymi przeciągami. Wykonana z pianki i sztucznej skóry, o maksymalnej długości **96 cm** i średnicy pianki **2,5 cm**, dopasowuje się do większości standardowych drzwi o grubości do **3 cm**. Dzięki temu produktowi szybko poprawisz komfort cieplny w swoim domu, ograniczając koszty ogrzewania.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 27740_CZ
- **Producent:** Verk
- **Materiał:** pianka, sztuczna skóra
- **Maksymalna długość:** 96 cm
- **Średnica pianki:** 2,5 cm
- **Długość jednej pianki:** 32 cm
- **Maksymalna grubość drzwi:** 3 cm
- **Kolor:** czarny
- **Montaż:** wsuwana pod drzwi, bez użycia narzędzi
- **Zestaw zawiera:** 6 pianek, pokrowiec, oryginalne opakowanie

Najważniejsze korzyści

- **Skuteczna izolacja termiczna** – uszczelka blokuje przepływ zimnego powietrza pod drzwiami, utrzymując ciepło w pomieszczeniu.
- **Ograniczenie przeciągów** – eliminuje nieprzyjemne chłodne podmuchy, poprawiając komfort domowników.
- **Prosty i szybki montaż** – wystarczy wsunąć uszczelkę pod drzwi, bez konieczności użycia kleju czy narzędzi.
- **Uniwersalne dopasowanie** – elastyczna konstrukcja pasuje do większości standardowych drzwi o grubości do 3 cm.
- **Oszczędność na ogrzewaniu** – zatrzymując zimno, pomaga zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie.
- **Wielosezonowe zastosowanie** – sprawdza się zarówno zimą, jak i latem, ograniczając napływ gorącego powietrza.
- **Możliwość skrócenia** – długość uszczelki można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb.

-
- **Estetyczny czarny kolor** – dyskretnie komponuje się z większością drzwi.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa jest idealna do mieszkań, domów, biur oraz innych pomieszczeń, gdzie występuje problem z przeciągami i utratą ciepła pod drzwiami. Doskonale sprawdzi się na drzwiach wejściowych, balkonowych oraz wewnętrznych, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Polecana jest także do zastosowań sezonowych, gdy chcemy ograniczyć napływ gorącego powietrza latem.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem sprawdź grubość swoich drzwi – uszczelka pasuje do drzwi o maksymalnej grubości **3 cm**. Warto także zwrócić uwagę na długość uszczelki – maksymalnie **96 cm**, którą można łatwo skrócić do potrzebnego wymiaru. Produkt jest przeznaczony do montażu wsuwanego, więc upewnij się, że pod drzwiami jest wystarczająca szczelina na wsunięcie uszczelki. Jeśli masz drzwi o nietypowych wymiarach lub bardzo grubych, rozważ inne rozwiązania uszczelniające.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- Marka Verk gwarantuje solidność wykonania i trwałość materiałów.
- Elastyczna pianka i sztuczna skóra zapewniają trwałe i skuteczne uszczelnienie bez uszkodzania drzwi.
- Łatwy montaż bez narzędzi pozwala na szybkie zastosowanie nawet przez osoby bez doświadczenia.
- Uniwersalny czarny kolor pasuje do większości aranżacji i nie rzuca się w oczy.
- Zestaw zawiera 6 pianek i pokrowiec, co pozwala na kompleksowe zabezpieczenie drzwi i wygodne przechowywanie.

Podsumowanie

Uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa zatrzymuje zimno przeciągi, to praktyczny i łatwy sposób na poprawę komfortu cieplnego w domu. Dzięki niej ograniczysz straty ciepła i nieprzyjemne przeciągi, a prosty montaż pozwoli szybko cieszyć się efektem. To ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdzi się przez cały rok.

FAQ

Do jakiej grubości drzwi pasuje uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa?

Uszczelka pasuje do drzwi o maksymalnej grubości 3 cm, co pozwala na uniwersalne zastosowanie w większości standardowych drzwi.

Czy montaż uszczelki wymaga użycia narzędzi lub kleju?

Nie, montaż jest bardzo prosty i polega na wsunięciu uszczelki pod drzwi bez konieczności użycia narzędzi czy kleju.

Czy uszczelka skutecznie zatrzymuje zimno i przeciągi?

Tak, uszczelka wykonana z pianki i sztucznej skóry skutecznie blokuje przepływ zimnego powietrza i eliminuje przeciągi pod drzwiami.

Czy można skrócić długość uszczelki, jeśli jest za długa?

Tak, uszczelkę można łatwo skrócić do potrzebnej długości, co pozwala na idealne dopasowanie do wymiarów drzwi.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Do jakiej grubości drzwi pasuje uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Uszczelka pasuje do drzwi o maksymalnej grubości 3 cm, co pozwala na uniwersalne zastosowanie w większości standardowych drzwi." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy montaż uszczelki wymaga użycia narzędzi lub kleju?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Nie, montaż jest bardzo prosty i polega na wsunięciu uszczelki pod drzwi bez konieczności użycia narzędzi czy kleju." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy uszczelka skutecznie zatrzymuje zimno i przeciągi?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, uszczelka wykonana z pianki i sztucznej skóry skutecznie blokuje przepływ zimnego powietrza i eliminuje przeciągi pod drzwiami." } }, { "@type": "Question", "name": "Czy można skrócić długość uszczelki, jeśli jest za długa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Tak, uszczelkę można łatwo skrócić do potrzebnej długości, co pozwala na idealne dopasowanie do wymiarów drzwi." } }] }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	27740_CZ
Producent	Verk
Materiał wykonania	pianka, sztuczna skóra
Maksymalna długość	96 cm
Średnica pianki	2,5 cm
Długość jednej pianki	32 cm
Maksymalna grubość drzwi	3 cm
Kolor	czarny
Montaż	wsuwana pod drzwi

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Verk
Ostrzeżenia
Unikać kontaktu z otwartym ogniem oraz źródłami wysokiej temperatury. Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przeznaczenie
Uszczelnianie przestrzeni pod drzwiami w celu ograniczenia przeciągów i utraty ciepła.
Montaż
Wsuwana pod drzwi, bez konieczności użycia kleju lub narzędzi. Montaż należy wykonać na czystej i suchej powierzchni.
Użytkowanie
Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Należy okresowo sprawdzać stan uszczelki i wymieniać w przypadku uszkodzeń.
Konserwacja
Czyścić wilgotną szmatką, unikać agresywnych środków chemicznych.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej temperatury.
Utylizacja
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i piankowych.
Gwarancja
Standardowa gwarancja producenta Verk.
Normy
Produkt spełnia standardy jakościowe dla materiałów uszczelniających stosowanych w budownictwie.

Producent

Verk

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- Typ produktu: uszczelka pod drzwi piankowa antyprzeciągowa
- Najważniejsze parametry: długość 96 cm, średnica pianki 2,5 cm, maksymalna grubość drzwi 3 cm, materiał pianka i sztuczna skóra
- Zastosowanie: uszczelnianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ochrona przed zimnem i przeciągami
- Ograniczenia: pasuje do drzwi o grubości do 3 cm, montaż wsuwany pod drzwi
- Kiedy warto kupić: gdy chcesz poprawić izolację termiczną i komfort cieplny w pomieszczeniu bez kosztownych remontów